



## 0234

8-88AIRP01 P/P

<b>Tipo de protección:</b>	Calzado con puntera de protección.
<b>Corte:</b>	100% Flor entera de cuero de ganado vacuno (2.0-2.2 mm) y lona nylon.
<b>Suela:</b>	AIR con burbuja de aire.
<b>Puntera:</b>	Poliamida.
<b>Construcción:</b>	Inyección directa al corte



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor
Espesor de piel	2.0 – 2.2 mm.
Resistencia al desgarre	10 Kgf.
Absorción de agua	35% mínimo.
Desabsorción de agua	40% mínimo.
Impacto	101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.
Compresión	1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm.

### PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra riesgos menores que no requieran alguna característica de protección especial (cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, etc.).

Este calzado NO es dieléctrico.

No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo-cortantes.

No se exponga a temperaturas mayores a 60°C directo al piso

### LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

### MATERIA PRIMA

Característica	Descripción
Bullón	Piel color negro.
Herrajes	Ojillo hexagonal 11xL; remache semitubular 1xL.
Agujeta	155 cm. Poliéster con alma de algodón color negro/marfil.
Lengüeta	Gamuzón de ganado vacuno.
Plantilla	Poliuretano de alta densidad.
Planta	Celfill con cambrillón.
Puntera	Poliamida.
Suela	AIR; poliuretano con termoplástico de poliuretano y burbuja de aire. Negro/gris.
Forros	Mayatex color negro
Refuerzo talón	Microfibra.
Hilos	Nylon bondado c. 20/40 color negro.

### CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde sea necesaria protección integral de los dedos del pie contra riesgos de impacto y compresión, y se requiera un calzado con suela anti-deslizante, confortable y resistente a hidrocarburos.

### GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.